

# GN R Nano

## Verteilerschacht

Der GN R Nano-Verteilerschacht dient zur sicheren Aufnahme und Verteilung der Solekreise einer Erdwärmeanlage. Der Schachtkörper aus Polyethylen (PE) ist korrosions- und frostbeständig, dauerhaft dicht sowie für den Erdeinbau ausgelegt.

Mit integrierten Verteilerbalken, Absperr- und Regelarmaturen sowie Entlüftungs- und Spülanschlüssen sorgt er für eine effiziente und wartungsarme Hydrauliklösung.

### Vorteile

- Korrosionsbeständiger PE-Schacht
- Vormontierte Hydraulikeinheit
- Wartungsfreundlicher Zugang
- Dauerhaft dichter Schachtkörper
- Flexible Anschlusskonfiguration



## TECHNISCHE DATEN

| MATERIAL                                          |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kunststoff</b>                                 | PE               |
| BELASTBARKEIT                                     |                  |
| <b>Belastungsklasse</b>                           | A 15             |
| ANSCHLÜSSE                                        |                  |
| <b>Sondenkreise</b>                               | 2-fach           |
| <b>Sondenanschluss Ø</b>                          | Ø 32 bis Ø 40 mm |
| <b>Verteileranschluss Ø</b>                       | Ø 40 bis Ø 63 mm |
| <b>Bauform Verteiler</b>                          | I                |
| DIMENSIONEN                                       |                  |
| <b>Ø</b>                                          | Ø 400            |
| <b>Höhe - starre Abdeckung</b>                    | 520 mm           |
| <b>Höhe - teleskopierbare Abdeckung min / max</b> | -                |

### Hinweis zur Montage

Für den korrekten Einbau ist die Montageanleitung verbindlich zu beachten.

