TECHNISCHES DATENBLATT

GN TITAN V

Verteilerschacht / Wickelrohrschacht

Die Hochleistungsvariante der Wickelrohr-Verteilerschächte. Für Projekte mit erhöhten statischen Anforderungen oder spezifischen Kundenwünschen bietet der GN TITAN V maximale Stabilität und zusätzliche Leistungsreserven. Der Schachtkörper aus Polyethylen (PE) ist korrosions- und frostbeständig, dauerhaft dicht sowie für den Erdeinbau ausgelegt.

Mit integrierten Verteilerbalken, Absperr- und Regelarmaturen sowie Entlüftungs- und Spülanschlüssen sorgt er für eine effiziente und wartungsarme Hydrauliklösung.

Vorteile

- Korrosionsbeständiger PE-Schacht
- Vormontierte Hydraulikeinheit
- Wartungsfreundlicher Zugang
- Dauerhaft dichter Schachtkörper
- Flexible Anschlusskonfiguration
- Helle Innenfläche für verbesserte Sicht

TECHNISCHE DATEN

MERKMAL	
Material	PE
BELASTBARKEIT	
Belastungsklasse	200 kg / A 15 / A 35 / B 125 / D 400 / E 600
ANSCHLÜSSE	
Sondenkreise	individuell
Sondenanschluss Ø	Ø 25 bis Ø 63 mm
Verteileranschluss Ø	Ø 40 bis Ø 500 mm
Bauform Verteiler	I, L, U
DIMENSIONEN	
Ø / H	individuell
Höhe - starre Abdeckung	individuell
Höhe - teleskopierbare Abdeckung min / max	individuell

Standardausführung

- Transportösen
- Helle Schachtinnenseite

Optionale Ausstattung

- Auftriebssicherung
- Überstehende Bodenplatte zum Einbetonieren
- Teleskopierung
- Beleuchtung
- Einstiegsleiter

Hinweis zur Montage

Für den korrekten Einbau ist die Montageanleitung verbindlich zu beachten.